

Buse à azote G pour pannes T39 - Hakko B 5296

Réf. article HK-B-5296

Fabricant Hakko

EAN 4962615059841

Buse à azote G conçue pour les pannes de soudage Hakko T39 N2. Assure une distribution précise du gaz azote lors des opérations de soudage sans plomb. Compatible avec les systèmes de soudage prévus pour l'azote.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

Le Hakko B 5296 est une buse à azote G spécialement conçue pour les pannes de soudage Hakko T39 N2. Cet accessoire de précision permet une distribution contrôlée du gaz azote pendant les opérations de soudage, particulièrement utile pour les applications de soudage sans plomb où l'atmosphère d'azote réduit l'oxydation et améliore la qualité des joints.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Conçue pour les pannes de soudage T39 N2
- Distribution précise du gaz azote
- Réduit l'oxydation de la soudure lors du soudage sans plomb
- Améliore le mouillage de la soudure et la fiabilité des joints
- Fabrication de qualité professionnelle
- Compatible avec les systèmes de soudage équipés pour l'azote

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de buse	Buse à azote G
Compatibilité des pannes	Pannes de soudage Hakko T39 N2
Pays d'origine	Japon

APPLICATIONS

Idéale pour les opérations de soudage sans plomb, les travaux de reprise et les tâches d'assemblage de précision nécessitant une protection par atmosphère d'azote afin de minimiser l'oxydation et de garantir une qualité de joint de soudure supérieure.