

## Bain de soudure analogique 200W sans plomb - Hakko FX-300

Réf. article HK-FX-300

Fabricant Hakko

EAN 4962615027833

Bain de soudure analogique compact d'une puissance de chauffe de 200W, conçu pour les applications de soudure sans plomb. Il offre une montée en température rapide, un réglage de la température par molette et un remplacement aisé du creuset. Température maximale de 450°C avec creuset à revêtement en option.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Détection de position    | Non      |
| Numéro de tarif douanier | 85159080 |
| Pays d'origine           | Japon    |
| Poids                    | 0.1 kg   |



### DESCRIPTION

### APERÇU

Le Hakko FX-300 est un bain de soudure analogique économique conçu pour les applications de soudure sans plomb. Ce bain de soudure compact allie simplicité et fiabilité, avec une mise en service rapide et un réglage intuitif de la température par molette rotative. Sa conception modulaire permet de remplacer aisément le creuset selon les différents types et tailles de soudure.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Compatible avec la soudure sans plomb, avec creuset standard ou creuset à revêtement en option
- Température maximale de 450°C avec le creuset carré de 50×50 mm
- Montée en température rapide – plus de 10 minutes plus rapide que les modèles analogiques classiques
- Température réglable en cours d'utilisation grâce à une simple commande à molette
- Remplacement du creuset sans outil, par desserrage d'une seule vis
- Compatible avec plusieurs tailles de creuset : configurations carrées de 50×50 mm et 75×75 mm
- Le creuset à revêtement spécial en option prolonge la durée de vie d'environ 5× par rapport au creuset standard

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Puissance nominale | 200 W |
|--------------------|-------|

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Plage de température</b>     | Jusqu'à 450°C (avec creuset de 50×50 mm)                   |
| <b>Type de commande</b>         | Molette rotative analogique                                |
| <b>Tailles de creuset</b>       | 50×50×42 mm, 75×75 mm carré                                |
| <b>Compatibilité de soudure</b> | Sans plomb et avec plomb (eutectique)                      |
| <b>Temps de chauffe</b>         | Considérablement réduit par rapport aux modèles classiques |
| <b>Pays d'origine</b>           | Japon                                                      |

## APPLICATIONS

Idéal pour la production en petite série, les travaux de réparation et le soudage de loisir nécessitant le respect des normes de soudure sans plomb. Le système modulaire de creuset permet de passer rapidement d'un type de soudure ou d'une taille de lot à l'autre.

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Unité de bain de soudure FX-300
- Creuset de soudure interchangeable standard (50×50×42 mm, modèle A1517)
- Manuel d'instructions