

Station de soudage numérique 100W - Hakko FX-888DX-31 SV

Réf. article HK-FX-888DX-31-SV

Fabricant Hakko

EAN 4962615061295

Station de soudage numérique professionnelle de 100W, dotée d'une interface à encodeur rotatif, d'une plage de température de 50-480°C et d'une conception antistatique (ESD). Livrée avec un fer de type M, une panne T18-B et un support de fer argenté. Variante de coloris argent titane.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 85151990

Pays d'origine Japon

Poids 1.2 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko FX-888DX-31 SV est une station de soudage numérique de qualité professionnelle qui représente la nouvelle génération de la célèbre FX-888D. Cette unité de 100W est dotée d'une interface intuitive à encodeur rotatif facilitant l'utilisation et le réglage de la température. La finition argent titane s'harmonise avec les postes de travail modernes tout en conservant la fiabilité qui a fait la réputation de Hakko.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Encodeur rotatif avec validation par pression pour un contrôle intuitif
- Plage de température 50-480°C pour des applications de soudage polyvalentes
- Affichage numérique avec fonction de protection par mot de passe
- Mode pré-réglé et mode de réglage des paramètres pour une utilisation personnalisée
- Compatible avec plus de 30 tailles et formes de pannes
- Accepte le fer optionnel FX-8806 de 95W pour les travaux de soudage intensifs
- Conception antistatique (ESD) pour le travail sur composants sensibles
- Plusieurs options de fer disponibles (type M, type L, N2, brucelles SMD)
- Variante de coloris argent titane avec support de fer assorti

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	100W
Tension d'alimentation	AC 24V
Plage de température	50-480°C
Dimensions	100 × 120 × 120 mm
Fer standard	FX-8801 type M, 65W
Panne standard	T18-B (conique, 0.5 mm)
Série de pannes compatibles	série T18 (plus de 30 variantes)
Sécurité ESD	Oui (conforme à la norme MIL-STD-3010A)
Variante de coloris	Argent titane

APPLICATIONS

Idéale pour l'assemblage électronique, la reprise de cartes PCB, le soudage de composants et les travaux de soudage de précision en environnement professionnel et éducatif. Sa large plage de température et ses multiples options de fer la rendent adaptée aussi bien aux travaux de soudage fin qu'aux travaux intensifs.

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Station de soudage FX-888DX-31 SV avec câble d'alimentation
- Fer à souder FX-8801 type M (65W)
- Panne T18-B (conique, 0.5 mm)
- Support de fer FH 800-05 SV avec éponge de nettoyage et fil de nettoyage (argent)
- Manuel d'utilisation