

## Station de soudage numérique 100W - Hakko FX-888DX

Réf. article HK-FX-888DX-31-YW

Fabricant Hakko

EAN 4962615061301

Station de soudage numérique professionnelle de 100 W, dotée d'une commande intuitive par encodeur rotatif, d'une large plage de température de 50 à 480 °C et compatible avec plus de 30 pannes de soudage. Livrée avec un fer de type M, une panne T18-B et un support d'outil. Fer de 95 W disponible en option pour les travaux intensifs.

### DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **85151990**Pays d'origine **Japon**Poids **1.2 kg**

## NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

## DESCRIPTION

### APERÇU

La Hakko FX-888DX est une station de soudage numérique de qualité professionnelle conçue pour l'assemblage et la réparation d'électronique de précision. Ce successeur de la FX-888D est doté d'une interface innovante à encodeur rotatif qui simplifie l'utilisation et le réglage de la température. Avec une puissance robuste de 100 W et une plage de température de 50-480°C, elle convient aussi bien aux applications de soudage délicates qu'intensives. La station est disponible en plusieurs variantes de couleur, dont argent titane et jaune tournesol.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Encodeur rotatif avec validation par pression pour une commande intuitive
- Large plage de température : 50-480°C pour des tâches de soudage variées
- Affichage numérique avec protection par mot de passe et modes pré-réglés
- Correction de la température de panne (mode Adjust) pour un étalonnage précis
- Compatible avec plus de 30 tailles et formes de pannes de soudage
- Conception sécurisée ESD pour la manipulation de composants sensibles
- Fer optionnel de 95 W (FX-8806) pour les soudages à forte charge
- Plusieurs options de fer : type M (standard), type L, N2 et brucelles chauffantes SMD

- Encombrement compact : 100×120×120 mm

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Puissance</b>                   | 100 W                        |
| <b>Tension d'entrée</b>            | AC 24 V                      |
| <b>Plage de température</b>        | 50-480°C                     |
| <b>Fer standard</b>                | FX-8801 (type M, 65 W)       |
| <b>Panne standard</b>              | T18-B (conique, 0.5 mm)      |
| <b>Série de pannes compatibles</b> | T18 (plus de 30 options)     |
| <b>Dimensions</b>                  | 100×120×120 mm               |
| <b>Sécurité ESD</b>                | Oui (conforme MIL-STD-3010A) |
| <b>Conforme RoHS</b>               | Oui (10 substances)          |

## APPLICATIONS

Idéale pour la fabrication électronique, l'assemblage de cartes de circuits imprimés, la reprise de composants et le soudage de précision en laboratoire et en milieu industriel. Convient aux travaux de soudage standard comme à pas fin, avec une capacité intensive en option grâce à la mise à niveau vers le fer de 95 W.

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Station de soudage FX-888DX avec câble d'alimentation
- Fer à souder FX-8801 de type M (65 W)
- Panne de soudage T18-B (conique, 0.5 mm)
- Support d'outil FH 800-05SV avec éponge et fil de nettoyage
- Manuel d'instructions