

Station de soudage numérique à deux ports 135W - Hakko FX-889

Réf. article HK-FX-889-15

Fabricant Hakko

EAN 4962615046704

Station de soudage professionnelle à deux ports d'une puissance totale de 135W. Permet l'utilisation simultanée de deux pièces à main avec interrupteurs d'alimentation indépendants. Dotée d'un affichage numérique de la température, de modes préréglés, d'une protection par mot de passe et d'un design compact peu encombrant.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	85151990
Pays d'origine	Japon
Plage de température	50-480 °C
Poids	0.1 kg
Puissance	135 W
Température (max.)	bis 500 °C



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko FX-889 est une station de soudage numérique à deux ports conçue pour les applications professionnelles et industrielles nécessitant l'utilisation simultanée de deux fers à souder ou pièces à main compatibles. Avec une puissance totale de 135W et une plage de température de 50-480°C, cette station associe une gestion thermique avancée à des commandes numériques conviviales.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Deux ports indépendants permettant l'utilisation simultanée de deux pièces à main
- Affichage numérique de la température avec surveillance en temps réel
- Mode préréglage : enregistrement de jusqu'à 5 profils de température personnalisés pour un changement rapide
- Mode de réglage : calibrage automatique de la température de la panne sur la température de consigne
- Fonction mot de passe : verrouillage des réglages pour empêcher toute modification non autorisée
- Interrupteurs d'alimentation indépendants pour chaque fer afin de réduire la consommation d'énergie
- Encombrement compact, inférieur à celui de deux stations FX-888D réunies
- Conductivité thermique améliorée pour les séries de pannes T18 et T19
- Compatible avec divers types de pièces à main, dont les fers à souder, les fers de type pistolet et les outils de reprise SMD

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Puissance totale	135W
Plage de température	50-480°C
Nombre de ports	2 (deux indépendants)
Type d'affichage	LED numérique
Températures préréglées	Jusqu'à 5 profils définis par l'utilisateur
Pays d'origine	Japon

ACCESSOIRES INCLUS

- Fer à souder FX-8801-01 (65W, 26V)
- Support pour deux fers FH 801-81
- Éponge de nettoyage A 1559
- Laine de nettoyage A 1561

APPLICATIONS

Idéale pour l'assemblage électronique, le soudage de circuits imprimés, les opérations de reprise et les travaux de réparation professionnels nécessitant l'exécution simultanée de plusieurs tâches de soudage ou une grande flexibilité dans le choix des pièces à main.