

Fer à souder N2 95W 24V - Hakko FX-9702-811

Réf. article HK-FX-9702-811

Fabricant Hakko

EAN 4962615059636

Fer à souder N2 professionnel délivrant 95W sous 24V, conçu pour les stations de soudage Hakko FX-971, FX-972 et FX-973. La technologie à gaz azote chauffé améliore la mouillabilité de la soudure sans plomb, prévient l'oxydation et offre un effet de préchauffage pour une qualité de joint supérieure.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85151100
Pays d'origine	Japon
Poids	0.01 kg

Kein Produktbild

DESCRIPTION

PRÉSENTATION

Le Hakko FX-9702-811 est un fer à souder N₂ professionnel conçu pour les stations de soudage Hakko FX-971, FX-972 et FX-973. Cette pièce à main de 95W et 24V exploite la technologie du gaz azote chauffé pour améliorer les performances de soudage, en particulier pour les applications de soudure sans plomb où la mouillabilité et l'étalement sont essentiels.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Le gaz azote chauffé améliore la soudabilité et réduit les ponts de soudure sur les composants difficiles à souder
- Prévient l'oxydation des composants et des pannes de soudage grâce à une diffusion continue de gaz N₂
- L'effet de préchauffage permet de souder à des températures plus basses sans compromettre l'efficacité du travail
- Compatible avec les pannes et les ensembles de buses de la série T39
- Nécessite un générateur de N₂ séparé (FX-780 ou FX-781) et un débitmètre (FX-791)
- Comprend un support de fer (FH 215-81), une éponge de nettoyage (A 5038) et une grille métallique (A 1561)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	95 W
-----------	------

Tension	24 V DC
Stations compatibles	FX-971, FX-972, FX-973
Pannes compatibles	T39 series
Type de gaz	Azote chauffé (N ₂)
Pays d'origine	Japon

APPLICATIONS

Idéal pour le soudage sans plomb, l'assemblage de composants à pas fin et les applications nécessitant une mouillabilité supérieure et une protection contre l'oxydation. La technologie N₂ est particulièrement efficace pour les joints de soudure difficiles, où le soudage traditionnel à l'air provoque des ponts ou un mauvais écoulement.

CONTENU DE LA LIVRAISON

- FX-9702-811 pièce à main de fer à souder N₂
- FH 215-81 support de fer
- A 5038 éponge de nettoyage
- A 1561 grille métallique