

## Wera 05073260001. Knarre mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 152 mm

Réf. article WL90200

Fabricant Wera

Knarre mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 152 mm

### DONNÉES TECHNIQUES

Pays d'origine

Tchéquie

Poids

0.1 kg



### DESCRIPTION

Zyklop-Knarre mit 1/4"-Antrieb. Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes. In der 0°-Position ist die Knarre mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar. Die Schwungmassenkonstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weichen, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/4"-Verbindungssteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung.

- Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links- /Rechtsumschaltung
- Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Der Zyklop Speed - vereint die Vorteile von 5 Knarreigenschaften. Und ist ein echter Schnelldreher
- Auch als Schraubendreher einsetzbar

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Länge                 | 152 mm  |
| Breite                | 35 mm   |
| Höhe                  | 35 mm   |
| Länge mit Verpackung  | 246 mm  |
| Breite mit Verpackung | 89 mm   |
| Höhe mit Verpackung   | 62 mm   |
| Verkaufseinheit       | 1 Stück |
| Inhaltseinheit        | 1 Stück |
| VDE                   | nein    |
| ESD gerecht           | nein    |
| Antriebsgröße         | 1/4"    |
| Werkzeuglänge         | 152 mm  |