

Wera 05057676001. Halter mit Ringmagnet und Sprengring, 1/4" x 75 mm

Réf. article WL89689

Fabricant Wera

Halter mit Ringmagnet und Sprengring, 1/4" x 75 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Norm	DIN ISO 1173-C, DIN ISO 1173-F
Pays d'origine	Tchéquie
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

DIN ISO 1173

DESCRIPTION

Wera Impaktor Halter zur Abfederung extremer Impulsspitzen. Besonderer Torsionseffekt durch Doppeltorsionsfeder. Der Impaktor Halter hält mit seinem Ringmagneten zusätzlich lange und schwere Schrauben bombenfest. Damit ist ein blitzschnelles und sicheres Ansetzen der Schraube möglich. Ideal auch für Über-Kopf-Arbeiten. Sollte der Magnet situationsbedingt, z.B. bei Metallarbeiten, nicht gewünscht sein, kann der aus dem Schraubbereich herausgezogen und damit ausgeschaltet werden. Einsatz vorwiegend bei manuellen Maschinenverschraubungen. Abtrieb: Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubemaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

- Impaktor Halter mit Ringmagnet und Sprengring für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb
- Zur Abfederung extremer Impulsspitzen durch Doppeltorsionsfeder
- Mit Ringmagnet zum einfachen Halten auch langer und schwerer Schrauben
- Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschrauben
- Mit 1/4" Sechskantantrieb

Länge 165 mm

Breite 60 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Höhe	23 mm
Länge mit Verpackung	246 mm
Breite mit Verpackung	89 mm
Höhe mit Verpackung	62 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	75 mm