

## Wera 05075815001. Drehmomentschraubendreher, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147,5 mm

Réf. article WL90433

Fabricant Wera

Drehmomentschraubendreher, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147,5 mm

### DONNÉES TECHNIQUES

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Détection de position | <b>Non</b>      |
| Pays d'origine        | <b>Tchéquie</b> |
| Poids                 | <b>0.1 kg</b>   |



### DESCRIPTION

Für professionelles Schrauben/Feinjustage UND für drehmomentkontrolliertes Schrauben. Überrutschende und somit sichere Drehmomentmechanik mit Schnellverstellung für fünf wählbare Anzugsdrehmomente Rechts/Links (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) und einer Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente. Schnellwechselhalter für hohe Robustheit. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb.

- Drehmomentschraubendreher mit Schnelleinstellung
- Einfache Schnelleinstellung des Drehmomentwertes
- Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente
- Überrutschende sichere Drehmomentfunktion für Rechts-/Links-Anzug
- Einfaches und schnelles Einstellen der wählbaren Anzugsdrehmomente (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Länge                 | 150 mm  |
| Breite                | 60 mm   |
| Höhe                  | 35 mm   |
| Länge mit Verpackung  | 150 mm  |
| Breite mit Verpackung | 60 mm   |
| Höhe mit Verpackung   | 35 mm   |
| Verkaufseinheit       | 1 Stück |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Inhaltseinheit   | 1 Stück |
| VDE              | nein    |
| ESD gerecht      | nein    |
| Drehmoment (ab)  | 2 Nm    |
| Drehmoment (bis) | 6 Nm    |