

Bracelet ESD en métal, noir, bouton-pression 3 mm, sans nickel

Réf. article WL24920

Fabricant Safeguard

Bracelet ESD en maillons métalliques noirs avec boucle rabattable et bouton-pression 3 mm. Il s'ajuste en continu à tous les poignets et assure, avec un câble spiralé, une mise à la terre sûre dans l'EPA. La version sans nickel respecte la peau.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Couleur	Noir
Détection de position	Non
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le bracelet ESD en métal Safeguard met l'opérateur à la terre de façon fiable au poste de travail et protège les composants sensibles aux décharges électrostatiques. Sa boucle rabattable s'ajuste en continu à tous les poignets pour un maintien sûr.

AVANTAGES

- Maillons métalliques noirs pour un contact cutané durable
- Version sans nickel, respectueuse de la peau et bien tolérée
- Boucle rabattable, réglage continu sans outil
- Bouton-pression 3 mm pour raccorder un câble spiralé adapté

DONNÉES TECHNIQUES

- Matériau: maillons métalliques
- Couleur: noir
- Raccordement: bouton-pression 3 mm
- Longueur: 220 mm
- Unité de vente: 1 pièce

- Conforme à BGI 818:2001

APPLICATIONS

Pour la mise à la terre dans une zone protégée ESD (EPA) lors du montage, de la réparation et du contrôle de cartes électroniques. Un câble spiralé avec résistance intégrée de 1 MOhm est requis.

NORMES

Conçu pour les postes ESD selon IEC 61340-5-1. Conforme à BGI 818:2001.