

Cordon spiralé ESD 1 MΩ, bleu, 2,4 m, bouton-pression 10/10 mm

Réf. article WL42067

Fabricant Safeguard

Cordon spiralé de mise à la terre du personnel au poste ESD avec résistance de sécurité intégrée de 1 MΩ. Relie le bracelet (bouton-pression 10 mm) au point de terre (bouton-pression 10 mm), extensible à 2,4 m. Testé selon BGI 818:2001.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Couleur	Bleu
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85444290
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le cordon spiralé ESD Safeguard évacue les charges de l'opérateur vers la terre de façon maîtrisée et protège ainsi les composants sensibles aux décharges électrostatiques au poste ESD (EPA). La résistance de sécurité intégrée de 1 MΩ limite le courant de fuite pour une mise à la terre sûre pour la personne.

AVANTAGES

- Résistance de sécurité de 1 MΩ pour une dissipation maîtrisée des charges
- Forme spiralée extensible à 2,4 m, liberté de mouvement au poste
- Bouton-pression 10 mm aux deux extrémités pour bracelet et point de terre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Résistance électrique : 1 MΩ
- Longueur étirée : 2,4 m
- Raccordement : bouton-pression 10 / 10 mm
- Couleur : bleu
- Unité de vente : pièce

APPLICATION

Pour la mise à la terre des bracelets antistatiques aux postes ESD en fabrication électronique, réparation et laboratoire.

NORMES ET CONFORMITÉ

Testé selon BGI 818:2001. Contribue à une EPA conforme à la CEI 61340-5-1.