

Cordon spiralé ESD 1 MΩ, noir, 1,8 m, bouton-pression 3/10 mm - Safeguard WL24929

Réf. article WL24929

Fabricant Safeguard

Cordon spiralé très élastique de mise à la terre du personnel au poste ESD avec résistance de sécurité intégrée de 1 MΩ. Relie le bracelet (bouton-pression 3 mm) au point de terre (bouton-pression 10 mm), extensible à 1,8 m. Testé selon BGI 818:2001.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Noir
Norm	IEC 61340-5-1
Numéro de tarif douanier	85444290
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le cordon spiralé ESD Safeguard évacue les charges de l'opérateur vers la terre de façon maîtrisée et protège ainsi les composants sensibles aux décharges électrostatiques au poste ESD (EPA). La résistance de sécurité intégrée de 1 MΩ limite le courant de fuite pour une mise à la terre sûre pour la personne.

AVANTAGES

- Résistance de sécurité de 1 MΩ pour une dissipation maîtrisée des charges
- Forme spiralée très élastique extensible à 1,8 m, liberté de mouvement au poste
- Bouton-pression 3 mm côté bracelet, 10 mm côté point de terre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Résistance électrique : 1 MΩ
- Longueur étirée : 1,8 m
- Raccordement : bouton-pression 3 / 10 mm
- Couleur : noir
- Unité de vente : pièce

APPLICATION

Pour la mise à la terre des bracelets antistatiques à bouton-pression 3-4 mm aux postes ESD en fabrication électronique, réparation et laboratoire.

NORMES ET CONFORMITÉ

Testé selon BGI 818:2001. Contribue à une EPA conforme à la CEI 61340-5-1.