

Câble spiralé ESD 1 M Ω , noir, 2,4 m, bouton-pression 7/10 mm

Réf. article WL42066

Fabricant Safeguard

Câble spiralé ESD pour la mise à la terre des bracelets antistatiques dans l'EPA. Version noire avec résistance de sécurité de 1 M Ω , bouton-pression 7/10 mm et longueur de travail de 2,4 m.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Couleur	Noir
Détection de position	Non
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Ce câble spiralé ESD Safeguard relie un bracelet antistatique au point de mise à la terre de l'EPA et évacue de façon contrôlée les charges électrostatiques liées à l'opérateur. La résistance de sécurité intégrée de 1 M Ω limite le courant de fuite et protège le porteur.

AVANTAGES

- Mise à la terre fiable des personnes avec une résistance définie de 1 M Ω
- Forme spiralée extensible pour une liberté de mouvement totale
- Longueur de travail pratique de 2,4 m

DONNÉES TECHNIQUES

- Résistance électrique : 1 M Ω
- Longueur : 2400 mm (2,4 m)
- Raccordement : bouton-pression 7 / 10 mm
- Couleur : noir
- Testé selon BGI 818:2001
- Unité de vente : 1 pièce

APPLICATION

Pour la mise à la terre des bracelets antistatiques ESD aux postes de fabrication électronique, d'assemblage et de réparation.

NORMES ET CONFORMITÉ

Adapté à une utilisation dans les zones EPA selon IEC 61340-5-1.