

Câble spiralé ESD 1 MΩ, noir, 3,6 m, bouton-pression 7/10 mm - Safeguard WL42074

Réf. article WL42074

Fabricant Safeguard

Câble spiralé ESD pour la mise à la terre des bracelets antistatiques dans l'EPA. Version noire avec résistance de sécurité de 1 MΩ, bouton-pression 7/10 mm et longueur de travail de 3,6 m.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Noir
Détection de position	Non
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Ce câble spiralé ESD Safeguard relie un bracelet antistatique au point de mise à la terre de l'EPA et évacue de façon contrôlée les charges électrostatiques liées à l'opérateur. La résistance de sécurité intégrée de 1 MΩ limite le courant de fuite et protège le porteur.

AVANTAGES

- Mise à la terre fiable des personnes avec une résistance définie de 1 MΩ
- Forme spiralée extensible pour une liberté de mouvement totale
- Grande portée avec une longueur de travail de 3,6 m

DONNÉES TECHNIQUES

- Résistance électrique : 1 MΩ
- Longueur : 3600 mm (3,6 m)
- Raccordement : bouton-pression 7 / 10 mm
- Couleur : noir
- Testé selon BGI 818:2001
- Unité de vente : 1 pièce

APPLICATION

Pour la mise à la terre des bracelets antistatiques ESD aux postes de fabrication électronique, d'assemblage et de réparation.

NORMES ET CONFORMITÉ

Adapté à une utilisation dans les zones EPA selon IEC 61340-5-1.