

Câble spiralé ESD 1 MOhm, bouton-pression 3 mm/fiche banane/pince crocodile, 2,4 m, jaune

Réf. article WL42070

Fabricant Safeguard

Câble spiralé ESD avec résistance de 1 MOhm et trois raccords : bouton-pression 3 mm, fiche banane et pince crocodile. Spirale extensible jusqu'à 2,4 m, jaune. Ne pas utiliser pour la mise à la terre d'un bracelet.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Jaune
Détection de position	Non
Norm	IEC 61340-5-1
Numéro de tarif douanier	85444290
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le câble spiralé ESD Safeguard relie de façon flexible les équipements et appareils ESD au point de terre. La spirale extensible maintient la liaison courte et sans risque de trébuchement, la résistance de 1 MOhm assure une dissipation définie. Trois raccords couvrent différents points de terre.

AVANTAGES

- Trois raccords : bouton-pression 3 mm, fiche banane et pince crocodile
- Résistance de 1 MOhm pour une dissipation définie des charges statiques
- Spirale extensible jusqu'à 2,4 m

DONNÉES TECHNIQUES

- Raccordement : bouton-pression 3 mm / fiche banane / pince crocodile
- Longueur : 2,4 m (2400 mm)
- Résistance électrique : 1 MΩ
- Couleur : jaune
- Unité de vente : 1 pièce

APPLICATION

Mise à la terre flexible des appareils et équipements dans la zone EPA. Ne pas utiliser pour la mise à la terre d'un bracelet antistatique.

NORMES ET CONFORMITÉ

Testé selon BGI 818:2001. Adapté aux concepts de protection ESD selon la norme IEC 61340-5-1.