

Cordon de mise à la terre ESD spiralé, 1 MOhm, bouton 3 mm vers douille banane, 3,6 m, noir - Safeguard WL42104

Réf. article WL42104

Fabricant Safeguard

Cordon de terre ESD très élastique pour la mise à la terre des personnes dans l'EPA. Bouton-pression 3 mm pour le bracelet, douille banane côté terre, extension jusqu'à 3,6 m. Résistance de sécurité intégrée de 1 MOhm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Noir
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Ce cordon ESD spiralé très élastique relie un bracelet antistatique au point de terre et évacue les charges de façon contrôlée. La longueur étirée de 3,6 m offre plus de liberté de mouvement au poste.

AVANTAGES

- Résistance de sécurité intégrée de 1 MOhm limitant le courant de décharge
- Spirale très élastique qui s'étire jusqu'à 3,6 m et se rétracte
- Bouton 3 mm pour fixations 3-4 mm, douille banane côté terre

DONNÉES TECHNIQUES

- Résistance électrique : 1 MOhm (résistance de fuite typique $R = 1 \times 10^6 \text{ Ohm}$)
- Longueur étirée : 3600 mm
- Raccordement : bouton 3 mm / douille banane
- Couleur : noir
- Unité de vente : 1 pièce

APPLICATIONS

Pour le montage, le contrôle et la réparation d'ensembles électroniques au poste de travail ESD.

NORMES ET CONFORMITÉ

Adapté à la mise à la terre selon IEC 61340-5-1, testé selon BGI 818:2001.