

Knipex 77 02 130 ESD. ESD Elektronik-Seitenschneider, mit rundem Kopf, mit kleiner Facette, 130 mm

Réf. article WL85132

Fabricant Knipex

ESD Elektronik-Seitenschneider, mit rundem Kopf, mit kleiner Facette, 130 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Détection de position **Non**

Poids **0.1 kg**



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Die KNIPEX ESD Elektronik-Seitenschneider sind perfekt für präzise Elektronikarbeiten geeignet. Mit ihrer robusten Konstruktion und dem durchgesteckten, spielfreien Gelenk bieten sie eine belastungsoptimierte Leistung. Die schlanken Hüllen ermöglichen ein feines und komfortables Greifen, während die elektrisch ableitenden Griffe dissipativ sind. Durch die hohe Übersetzung erfordern sie nur geringen Kraftaufwand, was ein direktes Arbeitsgefühl ermöglicht. Die reibungsarme Doppelfeder sorgt für sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur in Verbindung mit einem feinen Ölfilm bietet einen effektiven Rostschutz und verhindert Störungen im Schaltkreis. Die lasergehärteten Schneiden mit einer Härte von ca. 62 HRC gewährleisten eine lange Lebensdauer. Mit ihrem runden Kopf und der kleinen Facette sind die KNIPEX ESD Elektronik-Seitenschneider ein unverzichtbares Werkzeug für präzises Arbeiten in der Elektronikbranche.

- Robuste, belastungsoptimierte Konstruktion mit durchgestecktem und spielfreiem Gelenk
- Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen für feines und komfortables Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger
- Griffe elektrisch ableitend – dissipativ
- Geringer Kraftaufwand durch hohe Übersetzung
- Belastungsoptimierte Formgebung für ein direkteres Arbeitsgefühl
- Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

- Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
- Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Runder Kopf, mit kleiner Facette

Länge	132 mm
Breite	50 mm
Höhe	18 mm
Länge mit Verpackung	214 mm
Breite mit Verpackung	76 mm
Höhe mit Verpackung	50 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
RoHS konform	nein
Facette	Schneide mit kleiner Facette
Kopfbreite	13 mm
Gelenkausführung	Durchgestecktes Gelenk
Backendicke	8,5 mm
ESD gerecht	ja
Ummantelung Griff	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Länge der Backen	16,2 mm
Länge der Schneiden	16,2 mm