

Cordon de mise à la terre ESD spiralé, 1 MOhm, bouton 10 mm, fiche banane, pince crocodile, 2,4 m, jaune - Safeguard WL42103

Réf. article WL42103

Fabricant Safeguard

Cordon de terre ESD avec bouton 10 mm, fiche banane et pince crocodile pour la mise à la terre flexible des équipements et des plans de travail. Extension jusqu'à 2,4 m, résistance de sécurité intégrée de 1 MOhm. Ne pas utiliser pour le bracelet.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Jaune
Détection de position	Non
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Ce cordon ESD spiralé avec bouton 10 mm, fiche banane et pince crocodile met à la terre les plans de travail, les tapis et les équipements et évacue les charges de façon contrôlée. Les trois types de raccord permettent une utilisation flexible.

AVANTAGES

- Résistance de sécurité intégrée de 1 MOhm limitant le courant de décharge
- Bouton 10 mm, fiche banane et pince crocodile pour des connexions polyvalentes
- Forme spiralée qui s'étire jusqu'à 2,4 m et se rétracte

DONNÉES TECHNIQUES

- Résistance électrique : 1 MOhm (résistance de fuite typique $R = 1 \times 10^6 \text{ Ohm}$)
- Longueur étirée : 2400 mm
- Raccordement : bouton 10 mm / fiche banane / pince crocodile
- Couleur : jaune
- Unité de vente : 1 pièce

APPLICATIONS

Pour la mise à la terre des équipements, plans de travail et tapis au poste ESD. Ne pas utiliser pour la mise à la terre du bracelet.

NORMES ET CONFORMITÉ

Adapté à la mise à la terre selon IEC 61340-5-1, testé selon BGI 818:2001.