

## Cordon de mise à la terre ESD spiralé, 1 MOhm, bouton 10 mm, fiche banane, 1,8 m, noir - Safeguard WL32801

Réf. article WL32801

Fabricant Safeguard

Cordon de terre ESD très élastique avec bouton 10 mm et fiche banane pour la mise à la terre des équipements et des plans de travail. Extension jusqu'à 1,8 m, résistance de sécurité intégrée de 1 MOhm. Ne pas utiliser pour le bracelet.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Ausführungsklasse | ESD (antistatique) |
| Couleur           | Noir               |
| Norm              | IEC 61340-5-1      |
| Poids             | 0.1 kg             |
| Unité de vente    | 1 Stück            |



### NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

### DESCRIPTION

Ce cordon ESD spiralé très élastique avec bouton 10 mm et fiche banane met à la terre les plans de travail, les tapis et les équipements et évacue les charges de façon contrôlée.

### AVANTAGES

- Résistance de sécurité intégrée de 1 MOhm limitant le courant de décharge
- Bouton 10 mm et fiche banane pour les points de terre du tapis et de la barre de terre
- Spirale très élastique qui s'étire jusqu'à 1,8 m et se rétracte

### DONNÉES TECHNIQUES

- Résistance électrique : 1 MOhm (résistance de fuite typique  $R = 1 \times 10^6$  Ohm)
- Longueur étirée : 1800 mm
- Raccordement : bouton 10 mm / fiche banane
- Couleur : noir
- Unité de vente : 1 pièce

## **APPLICATIONS**

Pour la mise à la terre des équipements, plans de travail et tapis au poste ESD. Ne pas utiliser pour la mise à la terre du bracelet.

## **NORMES ET CONFORMITÉ**

Adapté à la mise à la terre selon IEC 61340-5-1, testé selon BGI 818:2001.