

Cordon de mise à la terre ESD spiralé, 1 MOhm, bouton 3 mm, fiche banane, pince crocodile, 1,8 m, noir - Safeguard WL24925

Réf. article WL24925

Fabricant Safeguard

Cordon de terre ESD très élastique avec bouton 3 mm, fiche banane et pince crocodile pour une mise à la terre flexible. Extension jusqu'à 1,8 m, résistance de sécurité intégrée de 1 MOhm. Ne pas utiliser pour le bracelet.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Noir
Détection de position	Non
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Ce cordon ESD spiralé très élastique avec bouton 3 mm, fiche banane et pince crocodile met à la terre les équipements, plans de travail et tapis et évacue les charges de façon contrôlée. Les trois raccords permettent une utilisation flexible.

AVANTAGES

- Résistance de sécurité intégrée de 1 MOhm limitant le courant de décharge
- Bouton 3 mm, fiche banane et pince crocodile pour des connexions polyvalentes
- Spirale très élastique qui s'étire jusqu'à 1,8 m et se rétracte

DONNÉES TECHNIQUES

- Résistance électrique : 1 MOhm (résistance de fuite typique $R = 1 \times 10^6 \text{ Ohm}$)
- Longueur étirée : 1800 mm
- Raccordement : bouton 3 mm / fiche banane / pince crocodile
- Couleur : noir
- Unité de vente : 1 pièce

APPLICATIONS

Pour la mise à la terre des équipements, plans de travail et tapis au poste ESD. Ne pas utiliser pour la mise à la terre du bracelet.

NORMES ET CONFORMITÉ

Adapté à la mise à la terre selon IEC 61340-5-1, testé selon BGI 818:2001.