

Point de mise à la terre ESD avec 3x bouton-pression 10 mm et câble de terre 3 m, jaune - Safeguard WL24948

Réf. article WL24948

Fabricant Safeguard

Point de mise à la terre ESD Safeguard à monter sous le plateau de table avec trois boutons-pression de 10 mm pour la mise à la terre des personnes. Le câble de terre de 3 m relie le point au conducteur de protection, chaque raccordement disposant d'une résistance de sécurité de 1 MΩ.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Jaune
Détection de position	Non
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le point de mise à la terre ESD Safeguard se monte sous le plateau de table et fournit trois boutons-pression de 10 mm pour la mise à la terre des personnes. Le câble de terre de 3 m fourni relie le point au conducteur de protection.

AVANTAGES

- trois raccordements bouton-pression de 10 mm pour la mise à la terre des personnes
- montage sous le plateau de table
- câble de terre de 3 m inclus
- résistance de sécurité de 1 MΩ par raccordement

DONNÉES TECHNIQUES

- Raccordements : 3 x bouton-pression 10 mm
- Résistance de sécurité : 1 MΩ par raccordement
- Câble de terre : 3 m
- Montage : sous le plateau de table
- Couleur : jaune

APPLICATION

Pour la mise à la terre des personnes sur les postes EPA où plusieurs cordons sont raccordés sous le plateau de table.

NORMES

Convient à la création de zones protégées ESD selon la norme IEC 61340-5-1.