

Câble de mise à la terre ESD 2x 10 mm bouton-pression femelle, 4,5 m, noir

Réf. article WL42096

Fabricant Safeguard

Câble de mise à la terre ESD avec boutons-pression 10 mm femelles aux deux extrémités, reliant les tapis de table et de sol ESD au point de terre. Résistance de sécurité intégrée de 1 MOhm pour une protection définie des personnes et des équipements.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Noir
Détection de position	Non
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Ce câble de mise à la terre ESD relie les tapis de table et de sol ESD à un point de terre commun et assure un écoulement contrôlé des charges au poste de travail. La longueur de 4,5 m permet de franchir des distances plus grandes jusqu'au point de terre.

AVANTAGES

- Écoulement défini des charges des tapis ESD vers le point de terre
- Résistance de sécurité intégrée de 1 MOhm protégeant les personnes contre les courants de décharge
- Boutons-pression 10 mm femelles aux deux extrémités pour socles de tapis courants

DONNÉES TECHNIQUES

- Raccordement : 2x 10 mm bouton-pression femelle
- Longueur du câble : 4,5 m
- Résistance typique : résistance de sécurité 1 MOhm
- Couleur : Noir
- Unité de vente : 1 pièce

APPLICATIONS

Pour la mise à la terre des tapis de table et revêtements de sol ESD dans les zones EPA en fabrication électronique, réparation et assemblage.

NORMES ET CONFORMITÉ

Contribue à une EPA conforme à la norme IEC 61340-5-1.