

## Câble de mise à la terre ESD 2x 10 mm bouton-pression femelle, 0,6 m, noir - Safeguard WL24940

Réf. article WL24940

Fabricant Safeguard

Câble de mise à la terre ESD avec boutons-pression 10 mm femelles aux deux extrémités, reliant les tapis de table et de sol ESD au point de terre. Résistance de sécurité intégrée de 1 MOhm pour une protection définie des personnes et des équipements.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Ausführungsklasse | ESD (antistatique) |
| Couleur           | Noir               |
| Norm              | IEC 61340-5-1      |
| Poids             | 0.1 kg             |
| Unité de vente    | 1 Stück            |



### NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

### DESCRIPTION

Ce câble de mise à la terre ESD relie les tapis de table et de sol ESD à un point de terre commun et assure un écoulement contrôlé des charges au poste de travail. La longueur courte de 0,6 m convient aux points de terre situés à proximité.

### AVANTAGES

- Écoulement défini des charges des tapis ESD vers le point de terre
- Résistance de sécurité intégrée de 1 MOhm protégeant les personnes contre les courants de décharge
- Boutons-pression 10 mm femelles aux deux extrémités, livré avec 2x bouton-pression 10 mm

### DONNÉES TECHNIQUES

- Raccordement : 2x 10 mm bouton-pression femelle
- Longueur du câble : 0,6 m
- Résistance typique : résistance de sécurité 1 MOhm
- Couleur : Noir
- Unité de vente : 1 pièce

## **APPLICATIONS**

Pour la mise à la terre des tapis de table et revêtements de sol ESD dans les zones EPA en fabrication électronique, réparation et assemblage.

## **NORMES ET CONFORMITÉ**

Contribue à une EPA conforme à la norme IEC 61340-5-1.