

Câble de mise à la terre ESD 10 mm bouton- pression/cosse, 3 m, noir - Safeguard WL42101

Réf. article WL42101

Fabricant Safeguard

Câble de mise à la terre ESD avec bouton-pression 10 mm d'un côté et cosse à anneau de l'autre, reliant les tapis de table et de sol ESD à un point de terre vissé. Résistance de sécurité intégrée de 1 MOhm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Noir
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Ce câble de mise à la terre ESD relie les tapis de table et de sol ESD au point de terre et assure un écoulement contrôlé des charges au poste de travail. Le bouton-pression 10 mm s'engage sur le socle du tapis, la cosse à anneau se fixe sur un point de terre vissé.

AVANTAGES

- Écoulement défini des charges des tapis ESD vers le point de terre
- Résistance de sécurité intégrée de 1 MOhm protégeant les personnes contre les courants de décharge
- Combinaison bouton-pression et cosse à anneau pour raccordement vissé

DONNÉES TECHNIQUES

- Raccordement : 10 mm bouton-pression / cosse
- Longueur du câble : 3 m
- Résistance typique : résistance de sécurité 1 MOhm
- Couleur : Noir
- Unité de vente : 1 pièce

APPLICATIONS

Pour la mise à la terre des tapis de table et revêtements de sol ESD sur des points de terre vissés dans les zones EPA.

NORMES ET CONFORMITÉ

Contribue à une EPA conforme à la norme IEC 61340-5-1.