

Ioniseur aérien 5810i à 3 ventilateurs, salle blanche ISO 4 - Simco

7500.5810.C44X.E

Réf. article WL63357

Fabricant Simco

Ioniseur 5810i monté au plafond à trois ventilateurs pour neutraliser les charges statiques au poste de travail. Ionisation en courant continu permanent, nettoyage automatique des émetteurs et débit d'air réglable sur deux niveaux couvrent une zone de 60 x 90 cm et conviennent aux salles blanches ISO classe 4.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	DIN EN ISO 14644, IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Hauteur	96
Largeur	1180
Poids	4.5 kg
Tiefe	155
Unité de vente	1 Stück

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 14644 IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

L'ioniseur 5810i de Simco-Ion est un modèle aérien monté au plafond à trois ventilateurs. Il neutralise les charges électrostatiques sur une large zone au-dessus du poste de travail et est conçu pour les environnements de salle blanche exigeants. L'ionisation utilise la méthode éprouvée en courant continu permanent, qui réduit aussi les interférences électromagnétiques induites par les décharges.

AVANTAGES

- Trois ventilateurs avec débit d'air réglable sur deux niveaux pour une zone d'ionisation de 600 x 900 mm
- Système de nettoyage automatique des émetteurs qui maintient les performances et réduit l'entretien
- Chaînage en série jusqu'à dix appareils 5810i sur une seule commande
- Adapté aux salles blanches ISO 14644 classe 4 avec une très faible production d'ozone



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type : modèle aérien à 3 ventilateurs
- Méthode d'ionisation : haute tension, courant continu permanent
- Zone d'ionisation : 600 x 900 mm
- Classe de salle blanche : ISO 14644 classe 4
- Production d'ozone : 0,02 ppm
- Dimensions (l x h x p) : 1180 x 96 x 155 mm
- Unité de vente : 1 pièce

APPLICATIONS

Salles blanches, fabrication de semi-conducteurs et d'électronique, postes d'assemblage et de test nécessitant une neutralisation statique sur large zone et à faible contamination.

NORMES ET CONFORMITÉ

Aptitude en salle blanche selon ISO 14644 classe 4. Pour une utilisation en zones protégées selon IEC 61340-5-1.