

Câble de mise à la terre ESD bouton-pression 10 mm vers œillet 4 mm, 1,8 m, noir - Safeguard WL32120

Réf. article WL32120

Fabricant Safeguard

Câble de mise à la terre pour tapis de table et de sol ESD avec bouton-pression 10 mm (femelle) et œillet 4 mm. Inclut 1 bouton-pression 10 mm, 1,8 m, avec résistance de sécurité 1 MOhm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Noir
Norm	IEC 61340-5-1
Numéro de tarif douanier	85444290
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le câble de mise à la terre ESD Safeguard relie les tapis de table et de sol ESD au point de terre. Le bouton-pression 10 mm femelle reçoit le tenon fourni, l'œillet 4 mm permet une fixation par vis. La résistance de sécurité 1 MOhm assure une dissipation définie.

AVANTAGES

- Bouton-pression 10 mm (femelle), un tenon 10 mm inclus
- Œillet 4 mm pour fixation par vis au point de terre
- Résistance de sécurité 1 MOhm pour une dissipation définie

DONNÉES TECHNIQUES

- Raccordement : bouton-pression 10 mm / œillet 4 mm
- Longueur du câble : 1,8 m
- Résistance : résistance de sécurité 1 MOhm
- Couleur : noir
- Unité de vente : 1 pièce

APPLICATION

Mise à la terre des tapis de table et revêtements de sol ESD dans les zones protégées (EPA).

NORMES ET CONFORMITÉ

Adapté aux concepts de protection ESD selon la norme IEC 61340-5-1.