

Kit de tapis de table ESD, deux couches, 900 x 600 mm, avec accessoires de mise à la terre - JBC WL85205

Réf. article WL85205

Fabricant JBC

Kit de tapis de table ESD complet de JBC avec tapis dissipatif à deux couches (900 x 600 mm), câble de mise à la terre et bracelet. Il évacue les charges statiques vers la terre de façon contrôlée et protège les composants sensibles au poste de travail.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Gris
Détection de position	Non
Largeur	600
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	1.71 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le kit de tapis de table TMB-KA de JBC installe un poste de travail EPA prêt à l'emploi et évacue l'électricité statique vers la terre avant qu'elle n'endommage les circuits intégrés et les autres composants électroniques sensibles. Le tapis à deux couches forme, avec le câble spiralé, le cordon de terre et le bracelet, un chemin fermé pour la mise à la terre des personnes et des surfaces.

AVANTAGES

- Structure à deux couches: la couche supérieure dissipative ralentit la décharge tandis que la couche inférieure conductrice l'achemine en toute sécurité vers la terre.
- Résiste aux huiles, graisses, solvants courants et à la soudure chaude pour une longue durée de vie.
- Surface antireflet pour un travail confortable et précis.
- Matériau 100% sans PVC et sans phtalates, conforme RoHS.

DONNÉES TECHNIQUES

- Dimensions du tapis: 900 x 600 mm
- Structure: deux couches, dissipative et conductrice

- Résistance de surface typique (Rpp): 10^6 à $10^8 \Omega$
- Matériau: élastique durable, 100% sans PVC et sans phtalates
- Couleur: dessus gris, dessous noir
- Contenu de la livraison: tapis de table TMB, câble spiralé de terre TM20, cordon de terre TM21, bracelet de terre TM50

APPLICATIONS

Pour les travaux d'assemblage, de test et de réparation sur des ensembles sensibles à l'électricité statique en fabrication électronique, laboratoire et service.

NORMES ET CONFORMITÉ

Adapté à la création d'une EPA selon IEC 61340-5-1. Conforme RoHS.