

Fer à souder ESD sur batterie B-Nano, 15 W, 100-450 °C, 32 g, pour B-Iron - JBC BN-A

Réf. article WL86683

Fabricant JBC

Fer à souder ESD sur batterie B-Nano pour les travaux de haute précision dans les endroits difficiles. À seulement 32 g et avec une faible distance panne-poignée, il offre un contrôle exceptionnel sous loupe; 15 W, 100 à 450 °C, compatible avec la gamme de cartouches C115.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Plage de température	100-450 °C
Poids	0.1 kg
Puissance	15 W
Température (max.)	jusqu'à 450 °C



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le JBC BN-A B-NANO est un fer à souder ESD sur batterie pour le soudage de haute précision dans les endroits difficiles d'accès. La faible distance entre la panne et la poignée offre un contrôle exceptionnel pour les tâches fines, et la conception sans fil optimise le travail sous loupe ou en dehors de l'établi.

AVANTAGES

- Pièce à main très légère à seulement 32 g pour un travail précis et peu fatigant.
- Jusqu'à 120 petits points CMS par charge.
- Gestion thermique intelligente atteignant 350 °C en moins de 3 secondes.
- Conception sécurité ESD pour une utilisation sur l'électronique sensible.
- Mode économie d'énergie par le capuchon et chargeur de base intégré, temps de charge de 30 minutes.
- Commande à distance et configuration des paramètres via l'application en Bluetooth.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	B-NANO
Référence	BN-A
Type	Fer à souder sur batterie, ESD
Puissance maximale	15 W
Plage de température	100 à 450 °C
Poids de la pièce à main	32 g
Batterie	Li-Ion 7,4 V / 120 mAh
Temps de charge	30 minutes
Dimensions	220 x 75 x 30 mm
Sécurité ESD	oui

APPLICATIONS

Soudage CMS le plus fin sous loupe, dans les endroits difficiles d'accès et sur des postes mobiles sans alimentation secteur fixe.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Entièrement compatible avec la gamme de cartouches C115 et le système JBC B-Iron. Livré en pièce à main.

CE, RoHS, sécurité ESD. Pays d'origine Espagne.