

ESD-Heißluftwerkzeug 600 W, 100-480 °C, 30 l/min - Thermaltronics TMT-HA050

Réf. article WL47077

Fabricant Thermaltronics

Outil à air chaud ESD prêt à brancher avec chauffage à convection de 600 W et moteur turbine pour le dessoudage de composants CMS tels que SOIC, QFP et PLCC. L'écran numérique affiche la température (100-480 °C) et le débit d'air jusqu'à 30 l/min.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Détection de position **Non**

Numéro de tarif douanier **85152900000**

Pays d'origine **États-Unis**

Poids **1 kg**


NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le TMT-HA050 retire les composants montés en surface tels que SOIC, QFP et PLCC sans surchauffer les pièces voisines. Le chauffage à convection concentre l'air chaud à basse pression directement sur les joints, entraîné par un moteur turbine de 600 W offrant un débit d'air jusqu'à 30 l/min.

AVANTAGES

- Le chauffage à convection concentre l'air chaud à basse pression sur le joint
- Écran numérique pour la température (100-480 °C) et le débit d'air
- Léger, portable et prêt à brancher
- Moteur turbine avec débit d'air jusqu'à 30 l/min
- Conforme ESD pour les travaux sur l'électronique sensible

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	TMT-HA050-2
Tension d'entrée	220-240 V
Puissance	600 W

Plage de température	100-480 °C
Débit d'air (max.)	30 l/min
Chauffage	convection, moteur turbine
Longueur	265 mm
Largeur	65 mm
Poids	1 kg
Conforme ESD	oui

APPLICATIONS

- Dessoudage et refusion de composants CMS (SOIC, QFP, PLCC)
- Reprise de cartes en production et réparation

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Utilise les buses à air chaud de la série HTN. Livré comme outil prêt à brancher, 1 pièce.

Conforme ESD selon IEC 61340-5-1, conforme RoHS.