

ESD-Lötpitze scharf gebogen 0,25 mm, P-Serie, 420-475 °C - Thermaltronics PM80BS375

Réf. article WL44527

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder ESD coudée pointue de la série P avec pointe de 0,25 mm pour le soudage fin à forte demande thermique à 420-475 °C. La Curie Heat Technology répond instantanément à la charge thermique de chaque joint.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La PM80BS375 est une panne à souder ESD coudée pointue de la série P avec une fine pointe de 0,25 mm. Basée sur la Curie Heat Technology, elle répond instantanément à la charge thermique de chaque joint et offre un excellent transfert de chaleur et une grande durabilité ; la série 80 est conçue pour le soudage à forte demande thermique à 420-475 °C.

AVANTAGES

- Forme coudée pointue avec pointe de 0,25 mm pour les joints les plus fins et difficiles d'accès
- Série 80 pour forte demande thermique à 420-475 °C
- Curie Heat Technology pour une réponse thermique instantanée
- Conforme ESD pour les assemblages sensibles

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	PM80BS375
Forme	coudée pointue
Largeur	0,25 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Longueur	13,4 mm
Plage de température (série 80)	420-475 °C
Technologie	Curie Heat Technology
Conforme ESD	oui

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les fers de la série P Thermaltronics et les systèmes Metcal compatibles. Livré à 1 pièce.

Conforme ESD selon IEC 61340-5-1, conforme RoHS.