

ESD-Heißluftstation 1300 W, 100-480 °C, Membranpumpe 23 l/min - Thermaltronics TMT-HA600

Réf. article WL73778

Fabricant Thermaltronics

Station à air chaud ESD puissante avec chauffage de 1300 W et pompe à membrane pour la reprise et la refusion CMS exigeantes. Écran numérique, montée rapide en température et plage de 100-480 °C avec un débit d'air jusqu'à 23 l/min.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	8515290000
Pays d'origine	États-Unis
Plage de température	100-480 °C
Poids	3 kg
Puissance	1300 W
Température (max.)	bis 500 °C



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La TMT-HA600 est conçue pour le retrait et la refusion exigeants de composants montés en surface. Une grande pompe à membrane et un chauffage puissant de 1300 W assurent une montée rapide en température et une récupération thermique rapide, avec une plage de 100 à 480 °C et un débit d'air jusqu'à 23 l/min.

AVANTAGES

- Chauffage de 1300 W pour la reprise et la refusion CMS exigeantes
- Montée rapide en température et récupération thermique rapide
- Écran numérique avec température et débit d'air facilement réglables
- Grande pompe à membrane, débit d'air jusqu'à 23 l/min
- Conforme ESD pour les assemblages sensibles

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	TMT-HA600-2
Puissance	1300 W

Plage de température	100-480 °C
Débit d'air (max.)	23 l/min
Pompe	pompe à membrane
Longueur	188 mm
Largeur	246 mm
Poids	3 kg
Conforme ESD	oui

APPLICATIONS

- Retrait et refusion de composants CMS à forte demande thermique
- Reprise de cartes en production et réparation

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Utilise les buses à air chaud de la série HTN. Livré à 1 pièce.

Conforme ESD selon IEC 61340-5-1, conforme RoHS.