

Prechauffage inferieur infrarouge 1800 W, 2 zones, pour PCB jusqu'a 36 x 28 cm - JBC RBB-2A

Réf. article WL84772

Fabricant JBC

EAN 8427327627826

Le JBC RBB-2A est un prechauffage inferieur infrarouge protege contre les decharges electrostatiques, d'une puissance de 1800 W avec deux zones de chauffe réglables independamment. Il rechauffe uniformement les cartes moyennes a grandes et evite le choc thermique lors du soudage et du dessoudage.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Norm	ANSI/ESD S20.20
Pays d'origine	Espagne
Plage de température	50-250 °C
Poids	6.9 kg
Puissance	1800 W
Température (max.)	jusqu'à 300 °C



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le JBC RBB-2A est un prechauffage inferieur de forte puissance concu pour la reprise des cartes de taille moyenne a grande, comme celles des ordinateurs portables ou des panneaux multiples. En prechauffant l'ensemble de la carte, il reduit le gradient thermique provoque par un chauffage ponctuel. Vous pouvez ainsi souder et dessouder les composants en douceur, sans endommager les elements sensibles ni les pistes de cuivre.

AVANTAGES

- Puissance de crete de 1800 W pour un chauffage rapide et uniforme des grandes surfaces
- Surface de chauffe de 360 x 277 mm avec deux zones réglables independamment pour une distribution adaptee de la chaleur
- Regulation precise de la temperature de 50 a 250 °C pour eviter le choc thermique et le voilage de la carte
- Conception protegee contre les decharges electrostatiques pour proteger les ensembles sensibles

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance de crete : 1800 W

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

- Tension d'alimentation : 230 V CA
- Plage de temperature : 50-250 °C
- Surface de chauffe : 360 x 277 mm, 2 zones
- Adapte aux cartes jusqu'a 36 x 28 cm / 14 x 11 in
- Poids : environ 6,9 kg

APPLICATIONS

Ideal pour la reparation et le traitement des retours de PCBA dans les ordinateurs portables, l'electronique industrielle et les ensembles de grande taille. Le prechauffage par le dessous facilite le soudage et le dessoudage des BGA, QFP et autres composants a forte masse thermique.

CONTENU ET COMPATIBILITE

Livre sous forme de module chauffant RBB-2A sans support de carte. Il se combine avec les supports de carte JBC adaptes et les bras pivotants avec repose-mains.

NORMES

Protege contre les decharges electrostatiques selon ANSI/ESD S20.20. CE, RoHS.