

Station à air chaud 700 W, 150 à 450 °C, avec fer à air chaud et support - JBC JTSE-1B

Réf. article WL82925

Fabricant JBC

Station à air chaud puissante de 700 W et 150 à 450 °C pour le rework de CMS. Livrée avec le fer à air chaud JT-T1A et le support ESHT-A, version 120 V, compatible ESD.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85152900000
Pays d'origine	Espagne
Plage de température	150-450 °C
Poids	4.93 kg
Puissance	700 W
Température (max.)	jusqu'à 450 °C



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La JBC JTSE-1B est une station à air chaud puissante pour le rework fiable de tous types de composants CMS. Avec 700 W de puissance de crête, une plage de 150 à 450 °C et un débit d'air réglé de 5 à 50 SLPM, elle dessoude les composants avec précision et sécurité sans surchauffer les zones voisines.

AVANTAGES

- 700 W de puissance de crête pour un dessoudage CMS rapide et sûr
- Température réglable de 150 à 450 °C (300 à 840 °F)
- Débit d'air réglé de 5 à 50 SLPM, dépression jusqu'à 228 mmHg
- 25 profils avec jusqu'à 10 étapes chacun, plus 1 profil préréglé
- Entrée thermocouple type K pour un contrôle précis du composant et de la carte
- Compatible ESD, avec raccordement EPA, communication PC USB-A et RJ12 pour télécommande ou aspirateur de fumées FAE

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	JTSE-1B
Type de station	Station à air chaud
Puissance de crête	700 W
Tension	120 V
Plage de température	150 à 450 °C / 300 à 840 °F
Débit d'air	5 à 50 SLPM
Dépression	30 %, 228 mmHg / 9 inHg
Profils	25 (jusqu'à 10 étapes chacun) plus 1 pré-réglé
Thermocouple	1 x type K, pour contrôle et protection
Interfaces	USB-A, RJ12, entrée pédale, EPA
Dimensions station	230 x 148 x 160 mm
Poids station	4,93 kg
Emballage	545 x 345 x 275 mm / 7,89 kg
Compatible ESD	oui

APPLICATIONS

Rework CMS et remplacement de composants sur cartes, dessoudage de BGA, QFP et autres boîtiers CMS en développement, production et réparation.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Contenu : unité de contrôle JTSE-1B (120 V), ensemble fer à air chaud JT-T1A et support ESHT-A. Entrées pour thermocouple type K externe, pédale et aspirateur de fumées FAE.

Conforme CE et RoHS, compatible ESD selon IEC 61340-5-1. Fabriqué par JBC, Espagne.