

Station de reprise complète ESD 4 canaux, 4 outils, 230V - JBC DMPSE-2QC

Réf. article WL86780

Fabricant JBC

Station de reprise ESD complète avec unité de contrôle DME à 4 canaux et module de dessoudage électrique MSE. Elle pilote fers à souder, brucelles et fer à dessouder simultanément et couvre le soudage, la reprise CMS et le dessoudage traversant sur un seul poste.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85151100
Pays d'origine	Espagne
Plage de température	90-450 °C
Poids	18.8 kg
Puissance	150 W
Température (max.)	jusqu'à 450 °C



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La JBC DMPSE-2QC est la station haut de gamme entièrement équipée de la gamme reprise JBC. Elle associe l'unité de contrôle DME à 4 canaux, quatre outils et le module de dessoudage électrique MSE, pour réaliser soudage, reprise CMS, dessoudage traversant et manipulation de composants sur un poste de travail ESD.

AVANTAGES

- Quatre canaux pilotent jusqu'à quatre outils en même temps avec jusqu'à 150 W par outil pour une récupération rapide de la température.
- Le module de dessoudage électrique MSE offre une forte puissance d'aspiration pour un dessoudage traversant propre, sans air comprimé.
- Les modes Veille et Hibernation abaissent la température de la panne et prolongent sa durée de vie.

DONNÉES TECHNIQUES

- Puissance nominale : 200 W (jusqu'à 150 W par outil)
- Tension d'alimentation : 230 V

- Plage de température : 90-450 °C / 190-840 °F
- Stabilité de température au repos : $\pm 1,5$ °C
- Dimensions unité de contrôle : 232 x 148 x 120 mm
- Poids avec emballage : 18,8 kg

APPLICATIONS

- Réparation et reprise de cartes à composants mixtes
- Soudage de précision de composants CMS et traversants
- Dessoudage de composants traversants avec aspiration électrique

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Unité de contrôle DME à 4 canaux
- Fer de précision T210-A et fer universel T245-A
- Brucelles micro réglables AM120-A
- Fer à dessouder DR560-A avec module de dessoudage MSE
- Supports, pédale P405 et porte-panne

NORMES

Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1, conforme CE et RoHS. Fabriqué en Espagne.