

Pince coupante ESD pour fil jusqu'à 20 AWG (0,8 mm), 123 mm, pour espaces restreints - JBC SHR140

Réf. article WL48111

Fabricant JBC


Pince coupante ESD précise de JBC pour fil souple jusqu'à 20 AWG (0,8 mm). Sa taille et sa forme conviennent au travail dans les espaces restreints. Les poignées dissipatrices protègent les composants sensibles.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Numéro de tarif douanier **82033000**

Pays d'origine **Espagne**

Poids **0.1 kg**


NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La SHR140 est une pince coupante précise et durable à poignées ESD pour la fabrication électronique. Sa taille et sa forme conviennent au travail dans les zones où l'espace entre les pièces est réduit.

AVANTAGES

- Coupe de façon fiable le fil souple jusqu'à 20 AWG (0,8 mm)
- Poignées ESD dissipatrices qui protègent les composants sensibles des décharges statiques
- Forme compacte pour le travail dans les espaces restreints
- Tranchant durable pour un usage professionnel continu

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	SHR140
Capacité de coupe	fil souple jusqu'à 20 AWG (0,8 mm)
Conforme ESD	oui
Dimensions (L x l x H)	123 x 43 x 14 mm

APPLICATIONS

Pour couper les pattes de composants et les fils aux postes protégés ESD en fabrication électronique, en particulier dans les espaces restreints.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Contenu de la livraison : 1 pince coupante SHR140.

Fabriqué par JBC, Espagne. Conforme ESD selon IEC 61340-5-1. Conforme CE et RoHS.