

Tapis de poste ESD Infinity Deluxe, picots plats, 900 x 600 mm, PUR - A1-ESD EP0503013

Réf. article EP0503013

Fabricant A1-ESD

Tapis de poste ESD ergonomique en polyuréthane expansé à surface brillante et pores fermés. Format 900 x 600 mm, épaisseur 15 mm, bord biseauté et résistance à la terre de 3 à 5 x 10⁷ Ω. Résistant aux UV et aux produits chimiques, facile à nettoyer.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Noir
Détection de position	Non
Hauteur	15
Largeur	900
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	2.7 kg
Tiefe	600
Unité de vente	1 Stück

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le tapis de poste ESD Infinity Deluxe soulage les muscles et les articulations aux postes debout et assis-debout tout en évacuant les charges électrostatiques de manière contrôlée. Sa surface brillante à pores fermés en polyuréthane expansé convient aux zones sèches et humides et se nettoie à l'eau.

AVANTAGES

- Le polyuréthane amortissant soulage le dos, les jambes et les articulations en station debout
- Surface à pores fermés, très facile à nettoyer, résistante aux UV et aux produits chimiques
- Résistance à la terre de 3 à 5 x 10⁷ Ω pour une intégration sûre dans la zone EPA
- Bord biseauté de 2 cm sur tout le pourtour pour réduire le risque de chute

DONNÉES TECHNIQUES

- Matériau: polyuréthane expansé (PUR)
- Dimensions: 900 x 600 mm, biseau de 2 cm sur tout le pourtour
- Épaisseur: 15 mm



- Forme des picots: picots plats
- Couleur: noir (en option blanc, argent à âme blanche, stainless à âme noire)
- Résistance à la terre: 3 à 5 x 10⁷ Ω
- Comportement au feu: Cfl-s1 (B), retardateur de flamme
- Plage de température: 0 à 25 °C, jusqu'à 40 °C ponctuellement
- Compatible salle blanche: ISO classe 6 (classe 100)
- Sans silicone ni latex

APPLICATION

Postes debout et assis-debout dans la fabrication électronique protégée ESD, y compris zones sèches et humides et salles blanches. Le tapis doit être relié à la terre par un bouton-pression.

NORMES ET CONFORMITÉ

Adapté à l'intégration dans une zone EPA selon IEC 61340-5-1. Une mise à la terre supplémentaire de la personne par bracelet ou chaussures ESD est nécessaire.