

Ruban papier ESD conducteur sans silicone 55 mm x 50 m - A1-ESD EP0603049

Réf. article EP0603049

Fabricant A1-ESD

Le ruban papier dissipatif colle les cartons sans accumulation de charge. Sans silicone, résistant à l'humidité et aux intempéries, 55 mm de large et 50 m de long.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Largeur	55
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.2 kg
Unité de vente	Rolle 50 m



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 61340-2-3 IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Ce ruban papier auto-adhésif dissipatif ferme les cartons de composants sensibles aux décharges sans accumuler de charge. La bonne adhérence et la tenue à l'humidité maintiennent l'emballage dans des conditions variables.

AVANTAGES

- Dissipatif selon IEC 61340-2-3 (1×10^5 à moins de 1×10^{11} ohms)
- Sans silicone et bonne adhérence
- Résistant à l'humidité et aux intempéries

DONNÉES TECHNIQUES

- Matière: papier, revêtement dissipatif
- Largeur: 55 mm
- Longueur: 50 m
- Diamètre du mandrin: 76 mm
- Tenue en température: brièvement jusqu'à env. 60 °C
- Propriété: sans silicone

APPLICATION

Collage et fermeture des cartons de composants sensibles aux décharges en entrepôt et expédition.

NORMES ET CONFORMITÉ

Dissipatif testé selon IEC 61340-2-3, adapté aux zones EPA selon IEC 61340-5-1.