

Roulette pivotante ESD 100 mm à platine 77 x 67 mm avec blocage total - A1-ESD EP0806099

Réf. article EP0806099

Fabricant A1-ESD

Roulette pivotante à roue de 100 mm, platine 77 x 67 mm et frein à blocage total suiveur. Corps de roue en polyamide électriquement conducteur, bande de roulement en polyuréthane injecté avec pare-fils. La platine répartit la charge sur le châssis.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Détection de position **Non**

Poids **0.1 kg**


NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Les chariots, rayonnages et bêtis mobiles ne doivent pas retenir la charge qui naît au roulage, ils doivent l'évacuer vers le sol. Le diamètre de roue de 100 mm garde une hauteur compacte et roule sans effort sur un sol industriel lisse. La platine 77 x 67 mm répartit la charge sur le châssis et se remplace avec quatre vis.

Le frein à blocage total suiveur bloque la roue et la tête pivotante d'un seul geste, ce qui évite tout déplacement ou pivotement du chariot pendant le chargement ou le contrôle.

AVANTAGES

- Corps de roue en polyamide électriquement conducteur, il évacue vers le sol la charge née du roulage
- Bande de roulement en polyuréthane injecté avec pare-fils, silencieuse et sans trace sur les sols clairs
- Tête pivotante à double couronne de billes pour une direction précise sur toute la rotation
- Roulement à billes de précision dans la roue, donc faible résistance au roulement même en charge
- Frein à blocage total suiveur, il bloque la roue et le pivot en une seule manoeuvre

- Platine 77 x 67 mm, interface normalisée pour le remplacement sur des châssis existants
- Diamètre de roue 100 mm, critère qui distingue cette version au sein de la série

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Référence	EP0806099
Marque	A1-ESD
Diamètre de roue	100 mm
Fixation	Platine à visser
Cote de fixation	77 x 67 mm
Corps de roue	Polyamide, électriquement conducteur
Bande de roulement	Polyuréthane injecté avec pare-fils
Roulement	Roulement à billes de précision
Frein	Frein à blocage total suiveur
Propriété ESD	ESD (antistatique)
Poids	0,1 kg
eCl@ss	23370201
UNSPSC	56110000

APPLICATION

La roulette équipe les chariots d'assemblage et d'atelier, les rayonnages, les bâtis de transport et les soubassements de postes de contrôle sur lesquels circulent cartes garnies et sous-ensembles. L'évacuation n'agit qu'en circuit fermé, donc avec un sol dissipateur dans la zone protégée ESD.

La série comprend d'autres diamètres de roue. Cette version est fixée à 100 mm.

Sur demande, la roulette est également disponible avec un levier de frein gris.