

Roulette pivotante ESD Tente 75 mm avec frein, trou de fixation 11 mm - A1-ESD EP0806077

Réf. article EP0806077

Fabricant A1-ESD

Roulette pivotante à roue de 75 mm avec frein, destinée aux postes de travail et aux moyens de transport de la zone protégée ESD. Le corps de roue est en polypropylène électriquement conducteur, la bande de roulement en TENTEprene gris ne laissant pas de traces. Elle se monte par un trou de fixation de 11 mm qui, selon le fournisseur, accepte des vis courantes de n'importe quelle longueur.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
-------------------	---------------------------

Détection de position	Non
-----------------------	------------

Poids	0.1 kg
-------	---------------



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Équiper un chariot, une étagère ou un établi pour la zone protégée ESD suppose des roulettes qui n'isolent pas l'ensemble et qui restent immobiles au chargement. Cette roulette pivotante possède une roue de 75 mm, un corps de roue en polypropylène électriquement conducteur et un frein de roue. Elle se monte par un trou de fixation de 11 mm qui, selon le fournisseur, accepte des vis courantes de n'importe quelle longueur.

AVANTAGES

- Corps de roue en polypropylène électriquement conducteur, le chariot reste relié à la chaîne d'écoulement des charges par la roulette au lieu de faire isolant.
- Bande de roulement en TENTEprene, un caoutchouc thermoplastique gris qui ne laisse pas de traces d'abrasion sur les sols industriels clairs.
- Le frein bloque la roue, l'ensemble garde sa position pendant le garnissage et le contrôle.
- Pivot à double couronne de billes, la direction reste souple même en cas de poussée latérale.
- Corps en tôle d'acier zinguée brillante et passivée bleu, prévu pour un intérieur sec.
- Le trou de fixation de 11 mm accepte des vis courantes de n'importe quelle longueur, la roulette s'adapte donc aussi à des châssis d'épaisseur inhabituelle.

- Avec un diamètre de roue de 75 mm, la roulette couvre les besoins courants des chariots d'atelier et à étagères en intérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	EP0806077
Marque	A1-ESD
Type	roulette pivotante avec frein de roue
Diamètre de roue	75 mm
Fixation	fixation par trou central
Cote de fixation	11 mm
Corps de roue	polypropylène, électriquement conducteur
Bande de roulement	TENTEprene (caoutchouc thermoplastique), gris, ne laissant pas de traces
Palier de roue	palier lisse
Pivot	double couronne de billes
Corps	tôle d'acier zinguée brillante et passivée bleu
Propriété ESD	ESD (antistatique)
Poids	0,28 kg
eClass	23370201
UNSPSC	56110000

APPLICATION

L'emploi courant concerne les chariots de transport et à étagères, les chariots de matériel, les établis et les châssis d'une EPA, partout où des sous-ensembles équipés circulent et où la structure entière doit rester maîtrisée sur le plan électrostatique. Le frein sert aux postes de transfert et de contrôle, où le chariot ne doit pas partir pendant le travail. La gamme existe dans d'autres diamètres de roue, ce qui permet d'accorder roulettes pivotantes et roulettes fixes d'un même châssis à la même hauteur.