

Antenne RFID externe PD 820 double 125 kHz / 13,56 MHz

Réf. article EP0301071

Fabricant A1-ESD

Antenne déportée double pour la lecture des badges RFID sur les testeurs de personnel EPA-RESIST 8000 et PD 8000S. Elle se raccorde par l'interface série et lit les transpondeurs en 125 kHz et 13,56 MHz.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La PD 820 est une antenne déportée qui capture les identifiants RFID à l'entrée d'une zone protégée contre les décharges électrostatiques. Chaque personne s'identifie au testeur de personnel sans manipuler le lecteur directement sur l'appareil.

AVANTAGES

- Lit deux bandes de fréquence et couvre les badges salariés courants
- Le montage déporté permet un placement libre à l'accès de la zone EPA
- Raccordement simple par l'interface série du testeur de personnel

DONNÉES TECHNIQUES

- Version d'antenne : double 125 kHz / 13,56 MHz
- Interface : série (RS-232)
- Contenu de la livraison : câble de raccordement série 2,5 m
- Compatible avec : EPA-RESIST 8000, PD 8000S

APPLICATION

Identification du personnel à l'accès de la zone EPA avec un testeur de personnel A1-ESD.