

Roulette fixe ESD Tente 125 mm, fixation à platine, charge 300 kg - A1-ESD EP0806160

Réf. article EP0806160

Fabricant A1-ESD

Roulette fixe pour matériel de transport ESD avec roue de 125 mm, hauteur totale de 155 mm et charge admissible de 300 kg. Le corps de roue en polyamide est électriquement conducteur et la bande de roulement en polyuréthane injecté. Fixation à platine, entraxe 105 x 80 mm ou 80/77 x 60 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Poids	1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Celui qui monte ou rééquipe un chariot de transport pour la zone EPA joue la dissipation au niveau de la roulette : sur des roues isolantes, la charge n'a aucune liaison avec le sol. Cette roulette fixe évacue par un corps de roue en polyamide électriquement conducteur et supporte 300 kg avec une roue de 125 mm.

AVANTAGES

- **Corps de roue conducteur** : le polyamide est déclaré électriquement conducteur, la roulette reste donc un maillon de la chaîne de dissipation du chariot.
- **Charge admissible de 300 kg** : dimensionnée pour des chariots de montage et de manutention lourdement chargés, pas seulement pour des conteneurs légers.
- **Direction de roulement fixe** : en roulette fixe, elle maintient le chariot dans sa trajectoire, en général associée à des roulettes pivotantes sur le second essieu.
- **Fixation à platine, deux entraxes** : 105 x 80 mm et 80/77 x 60 mm, ce qui correspond aux platines courantes des matériels existants.
- **Bande de roulement en polyuréthane injecté** : profil à réticule et roulement à billes de précision.

- **Corps en tôle d'acier** : zingué et passivé bleu, axe de roue boulonné.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	EP0806160
Marque	A1-ESD
Type	Roulette fixe pour matériel de transport
Diamètre de roue	125 mm
Hauteur totale	155 mm
Charge admissible	300 kg
Fixation	Platine
Entraxe de perçage	105 x 80 mm / 80/77 x 60 mm
Corps	Tôle d'acier, zinguée, passivée bleu
Corps de roue	Polyamide, électriquement conducteur
Bande de roulement	Polyuréthane injecté, profil à réticule
Roulement	Roulement à billes de précision, axe boulonné
Propriété ESD	ESD (antistatique)
Poids	1 kg
eClass	23370202
UNSPSC	56110000

UTILISATION

Prévue pour les chariots de transport, de montage et de rayonnage en zone protégée ESD qui déplacent des cartes entre le placement, le contrôle et le magasin. Les roulettes fixes assurent l'essieu directeur alors que le second essieu reçoit des roulettes pivotantes. La série couvre les diamètres de roue de 100, 125 et 160 mm référencés comme articles distincts, de quoi rééquiper un matériel existant de même hauteur.