

Moniteur de plaque chargee portatif pour verification d'ioniseur - A1-ESD EP0201086

Réf. article EP0201086

Fabricant A1-ESD

Le moniteur portatif DESCO 19494 controle la tension d'offset et les temps de decharge des ioniseurs d'air. Le minuteur mesure le taux de decharge de +/- 1000 V vers +/- 100 V, et la tete rotative a 180 degres permet la lecture sous tout angle.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stueck



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le moniteur portatif DESCO 19494 sert a la verification periodique des ioniseurs d'air selon ANSI/ESD SP3.3 et ESD TR53. Il mesure la tension d'offset et la capacite de l'ioniseur a neutraliser les charges electrostatiques positives et negatives dans la zone de couverture.

AVANTAGES

- Minuteur integre pour les taux de decharge de +/- 1000 V vers +/- 100 V
- Tete rotative a 180 degres avec electrode plaque de 70 x 25 mm pour la lecture sous differents angles
- Touche de reglage du zero pour la precision et la repetabilite des mesures
- Compact et mobile grace au fonctionnement sur batterie

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Electrode plaque : 70 x 25 mm
- Mesure du temps de decharge : +/- 1000 V vers +/- 100 V
- Tete rotative : 180 degres
- Alimentation : 2 piles AA

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Moniteur de plaque chargée DESCO 19494
- Cable de mise à la terre
- Housse de transport souple

NORMES ET CONFORMITE

Convient à la vérification des ioniseurs selon ANSI/ESD SP3.3 et ESD TR53 dans le cadre d'un programme ESD selon IEC 61340-5-1.