

Lecteur de table RFID PD 840 multireader 125 kHz / 13,56 MHz - A1-ESD EP0301103

Réf. article EP0301103

Fabricant A1-ESD

Lecteur de table RFID pour la saisie rapide des numéros de transpondeur (UID). Il se branche au PC par USB, ne nécessite pas d'alimentation et lit les transpondeurs courants en 125 kHz et 13,56 MHz.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD ISO 14443 ISO 15693

DESCRIPTION

Le PD 840 est un lecteur de table RFID pour la saisie rapide des numéros de transpondeur (UID), par exemple lors de l'enregistrement des badges salariés pour le contrôle de mise à la terre du personnel. Il se branche sur un port USB libre du PC.

AVANTAGES

- Saisie rapide de l'UID sans alimentation séparée, alimenté par USB
- Multireader pour deux bandes de fréquence et de nombreux types de transpondeurs
- Compact pour une utilisation directe au poste de travail

DONNÉES TECHNIQUES

- Raccordement : USB
- Alimentation : par USB
- Fréquences : 125 kHz et 13,56 MHz
- Tags pris en charge : Hitag 1, Hitag 2, Mifare, Legic, Euchner, EM4102, EM4150, ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 15693

APPLICATION

Saisie et attribution des badges RFID pour les testeurs de personnel ESD et les systèmes de contrôle d'accès.