

Systeme de bande de semelle pour talon et avant-pied - A1-ESD EP0104014

Réf. article EP0104014

Fabricant A1-ESD

Le systeme de bande de semelle met la personne a la terre simultanement par le talon et l'avant-pied, assurant une evacuation des charges statiques fiable en continu. Il reunit les avantages de la bande de talon et de la bande d'avant-pied dans un seul systeme.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**Norm **IEC 61340-5-1**Poids **0.1 kg**Unité de vente **1 Stück**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le systeme de bande de semelle cree une double liaison dissipative entre la personne et le sol ESD par le talon et l'avant-pied. Le contact continu augmente la fiabilite de la mise a la terre, meme lorsque la chaussure se deroule a la marche.

AVANTAGES

- Mise a la terre par le talon et l'avant-pied pour un contact continu
- Fiabilite de mise a la terre accrue au deroulement de la chaussure
- Reunit bande de talon et bande d'avant-pied dans un seul systeme

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type : systeme de bande de semelle pour talon et avant-pied

APPLICATIONS

Le systeme de bande de semelle s'utilise dans les zones protegees ESD de la fabrication electronique, du montage et du controle, ainsi que dans les salles blanches a revetement de sol

dissipatif.

NORMES ET CONFORMITE

Pour une utilisation dans les zones protegees ESD selon la norme IEC 61340-5-1.