

Systeme de bande de semelle pour talon et avant-pied - A1-ESD EP0104015

Réf. article EP0104015

Fabricant A1-ESD

Le système de bande de semelle met la personne à la terre simultanément par le talon et l'avant-pied, assurant une évacuation des charges statiques fiable en continu. Il réunit les avantages de la bande de talon et de la bande d'avant-pied dans un seul système.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le système de bande de semelle crée une double liaison dissipative entre la personne et le sol ESD par le talon et l'avant-pied. Le contact continu augmente la fiabilité de la mise à la terre, même lorsque la chaussure se déroule à la marche.

AVANTAGES

- Mise à la terre par le talon et l'avant-pied pour un contact continu
- Fiabilité de mise à la terre accrue au déroulement de la chaussure
- Réunit bande de talon et bande d'avant-pied dans un seul système

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type : système de bande de semelle pour talon et avant-pied

APPLICATIONS

Le système de bande de semelle s'utilise dans les zones protégées ESD de la fabrication électronique, du montage et du contrôle, ainsi que dans les salles blanches à revêtement de sol

dissipatif.

NORMES ET CONFORMITE

Pour une utilisation dans les zones protegees ESD selon la norme IEC 61340-5-1.