

Film polyester auto-adhésif, dissipateur sur une face, transparent, au mètre - A1-ESD EP1301023


Réf. article EP1301023

Fabricant A1-ESD

Film polyester transparent auto-adhésif pour équiper les surfaces isolantes. Dissipateur sur une face, résistance de surface 10^6 à $10^8 \Omega$, 0,1 mm d'épaisseur, 1,22 m de large. Livré au mètre linéaire selon IEC 61340-5-1.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Transparent
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.7 kg
Unité de vente	Pro laufendem Meter (Breite 1,22 m)



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Ce film polyester transparent équipe après coup les surfaces isolantes lisses de propriétés dissipatrices. Dissipateur sur une face, il est livré au mètre linéaire depuis le rouleau (largeur 1,22 m), afin de revêtir conformément plans de travail, étagères ou capots à l'intérieur d'une EPA.

AVANTAGES

- Dos auto-adhésif pour une pose directe sans colle supplémentaire
- Revêtement de surface résistant à l'abrasion pour une protection durable
- Transparent, adapté aux surfaces visibles et à marquer

DONNÉES TECHNIQUES

- Matériau: polyester (PET) avec revêtement résistant à l'abrasion
- Type: dissipateur sur une face, auto-adhésif
- Résistance de surface R_s : 10^6 à $10^8 \Omega$
- Épaisseur du film: 0,1 mm
- Largeur du rouleau: 1,22 m
- Couleur: transparent

- Vendu au mètre linéaire

APPLICATION

Idéal pour équiper après coup les surfaces isolantes en fabrication électronique, en laboratoire et en zone de contrôle afin de les rendre dissipatrices.

NORMES ET CONFORMITÉ

Répond aux exigences relatives aux surfaces dissipatrices selon IEC 61340-5-1.