

Sonde de résistance à deux points Miniprobe - A1-ESD

Réf. article EP0201089

Fabricant A1-ESD

Sonde de résistance à deux points alimentée par batterie pour la mesure de résistance de surface sur petites surfaces ou surfaces irrégulières. Des pointes dorées à ressort avec électrodes en caoutchouc conducteur assurent un contact régulier ; des LED codées couleur indiquent le résultat immédiatement.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Norm	IEC 61340-5-1
Numéro de tarif douanier	90330000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340

DESCRIPTION

La Miniprobe est une sonde de résistance à deux points alimentée par batterie pour l'évaluation rapide de la résistance de surface aux endroits inaccessibles aux grandes électrodes annulaires. Des pointes dorées à ressort avec électrodes en caoutchouc conducteur permettent un contact régulier même sur de petites surfaces ou des surfaces irrégulières, pour contrôler de façon fiable les zones étroites et les composants.

AVANTAGES CLÉS

- Alimentation par batterie pour un usage totalement mobile sans secteur
- Pointes dorées à ressort avec électrodes en caoutchouc conducteur pour un contact stable
- Butée de profondeur normalisée pour une pression de contact reproductible
- LED codées couleur pour une indication immédiate bon/mauvais sans lecture de valeurs
- Forme compacte pour petites surfaces ou surfaces irrégulières

APPLICATIONS

- Mesure ponctuelle de résistance de surface sur emballages et petites pièces
- Contrôle par échantillonnage aux postes de travail ESD et tapis de table

- Contrôle rapide au contrôle de réception

NORMES ET CONFORMITÉ

La butée de profondeur intégrée favorise un contact conforme pour la mesure de résistance de surface selon IEC 61340.