

Tronex ESD-Vornschneider 5082, flach, geringe Wate

Réf. article EP1403078

Fabricant Tronex

Tronex ESD-Vornschneider 5082, flach, geringe Wate

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Détection de position **Non**

Poids **0.09 kg**


NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Kopfform	Abgewinkelter 50° kleiner ovaler Kopf
Profil	Relief
Material	Kohlenstoffstahl
Materialhärte	62-63 HRC
Schneidkante	bündig
Schneidkapazität (weicher Kupferdraht)	0,1 mm - 0,8 mm; 32-20 AWG
Grifflänge	Standard
Gesamtlänge	119 mm
Griffe	Doppelt ummanteltes Kissen, ESD-sicher
RTT-Widerstand	<1 x 10 ¹¹ Ohm, getestet nach ANSI/ESD STM11.13 Zwei-Punkt-Sonde
Gesamtlänge	124 mm

Anwendung: Schräg zum Brett verlaufende Schnittkanten werden bevorzugt, wenn der Zugang zum zu schneidenden Objekt sehr eingeschränkt ist oder wenn der Arbeitsbereich sehr beengt ist. Modell 5082 verfügt über einen kleinen Schneidkopf mit Relief für hervorragende Sicht. Er bietet Langlebigkeit in Kombination mit feinem Schnitt.