

Cordon de mesure silicone, protégé au toucher - A1-ESD EP0299159

Réf. article EP0299159

Fabricant A1-ESD

Cordon de mesure isolé silicone pour mesures de résistance ESD, conçu pour la sécurité au toucher. Très souple et résistant à la température pour le laboratoire et les appareils de mesure.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Ce cordon de mesure isolé silicone relie de façon sûre et fiable les appareils de contrôle et de mesure lors de la mesure des résistances de fuite et de terre dans la zone protégée ESD. La conception protégée au toucher évite tout contact accidentel avec des pièces sous tension.

AVANTAGES

- Isolation silicone très souple, restant flexible même à basse température
- Connexions protégées au toucher pour une utilisation sûre
- Faible résistance de contact pour des mesures reproductibles

DONNÉES TECHNIQUES

- Isolation : silicone
- Conception : protégée au toucher
- Usage : mesure de résistance et de résistance de fuite ESD

APPLICATIONS

Adapté aux ohmmètres et aux contrôles de mise à la terre des tapis de table, revêtements de sol et de la mise à la terre des personnes dans l'EPA selon IEC 61340-5-1.

NORMES

Prend en charge les mesures conformes à IEC 61340-5-1.