

Barre d'ionisation automatique 650QAC, 24 V CC, portée 400 mm, 640 mm - A1-ESD EP0402021

Réf. article EP0402021

Fabricant A1-ESD

La barre d'ionisation automatique 650QAC neutralise les charges électrostatiques jusqu'à 400 mm et peut fonctionner sans air comprimé. Émetteurs encastrés remplaçables et alarme LED de nettoyage et de défaut.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La barre d'ionisation 650QAC neutralise les charges électrostatiques de façon entièrement automatique. Une forme d'onde haute tension génère des ions positifs et négatifs sur chaque pointe d'émetteur et dissipe les charges jusqu'à 400 mm. La barre fonctionne aussi sans air comprimé.

AVANTAGES

- Décharge entièrement automatique dans un boîtier compact
- Portée jusqu'à 400 mm, fonctionnement possible sans air comprimé
- Pointes d'émetteur encastrées, remplaçables par l'utilisateur
- Commande par les touches de l'appareil ou via le BarMaster
- Indicateur à LED pour alarme de nettoyage et de défaut

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Portée : jusqu'à 400 mm
- Raccordement : 24 V CC, max. 500 mA
- Raccordement air comprimé : 6 mm, max. 2 bar (en option)

NORMES ET CONFORMITÉ

- Adaptée aux zones EPA selon IEC 61340-5-1